

## Bassin d'agrément

Réalisation : Alter'éco 30

<http://altereco30.com> 04 66 88 79 60

surface : 10 m<sup>2</sup>

profondeur max : 1.20 m

Temps de travail hors terrassement : env 50 heures

Coût : env 150 euros



Terrassement en étage. Les paliers permettent de poser les plantes aquatiques adaptées aux différentes profondeurs et permettent aux poissons de se réchauffer sur le palier du haut ou de chercher la fraîcheur dans la zone la plus profonde.



Pose du grillage de carreleur, mailles 5 X 5 cm, ligaturé à la pince à grillage. On le tord facilement à la main, sur place, pour qu'il épouse la forme du bassin. Quelques fils de fer épais (2,5 mm) en forme de U permettent à quelques endroits de le maintenir en place.

Première couche d'enduit, épaisseur moyenne : 2.5 cm



Vue de dessus



Première couche terminée. Pour l'étanchéité, elle doit être réalisée en une fois : pas de reprise possible. Veiller à un séchage lent par aspersion régulière d'eau au pulvérisateur durant les 5 premières heures

Après un semaine de séchage on peut poser la couche de finition



Mise en eau



Bassin et phyto-épuration



D'autres bassins en préparation



Bassins, vasques, rigoles, citernes, phyto-épurations. Touts les usages et toutes les formes sont possibles

